


Typ		Ø mm	Länge m	Leistung t/h	Höhen und Reichweiten in m								Radstand in cm
					A	B	C	D	E	F	G	H	
EMD	831	200	9,30	50	2,34	4,59	6,55	4,50	3,68	3,00	2,50	3,68	180
EMD	836	200	10,80	50	2,74	5,36	7,62	6,00	5,00	4,00	3,00	4,39	210
EMD	841	200	12,30	50	2,92	6,15	8,71	7,60	6,00	4,50	3,53	5,00	230
EMD	846	200	13,80	50	3,01	6,92	9,63	8,00	6,75	5,00	3,93	5,51	230
EMD	851	200	15,20	50	3,62	7,62	10,82	8,21	6,80	5,00	4,32	5,82	240
EMD	856	200	16,80	50	3,50	7,92	11,30	8,50	7,00	6,00	4,51	6,32	270
EMD	861	200	18,30	50	3,76	8,63	12,55	8,50	7,50	6,00	4,90	7,40	290
EMD	1031	250	9,30	90	2,34	4,59	6,55	4,50	3,68	3,00	2,50	3,68	180
EMD	1036	250	10,80	90	2,74	5,36	7,62	6,00	5,00	4,00	3,00	4,39	210
EMD	1041	250	12,30	90	2,92	6,15	8,71	7,60	6,00	4,50	3,53	5,00	230
EMD	1046	250	13,80	90	3,01	6,92	9,63	8,00	6,75	5,00	3,93	5,51	230
EMD	1051	250	15,30	90	3,62	7,62	10,82	8,21	6,80	5,00	4,32	5,82	240
EMD	1061	250	18,30	90	3,50	7,92	11,30	8,50	7,00	6,00	4,51	6,32	270



Die Höhen und Reichweiten entnehmen Sie bitte nebenstehenden Tabelle.