

ÜBERLADESCHNECKEN SERIE DF

Überladeschnecken mit seitlicher Abgabe.



Seitlich klappbare Überladeschnecken sind wahre Alleskönner. Sie erreichen selbst bei extrem gekipptem Anhänger Überladehöhen von 4,50 m.

SERIE DF

Überladeschnecken mit seitlicher Abgabe.

Seitlich klappbare Überladeschnecken sind wahre Alleskönner. Sie erreichen selbst bei extrem gekipptem Anhänger Überladehöhen von 4,50 m.

Die Vorteile dieser Ausführung liegen in den großen Übergabehöhen, der guten Reichweite und der kompakten Transportstellung. Der Anbau und das Wechseln der Schnecke von Anhänger zu Anhänger ist bei den anderen Typen etwas weniger aufwendig, durch die kompakte Transportstellung ist

diese Serie allerdings optimal für das Fahren von längeren Strecken. Im Vergleich zu geraden Überladeschnecken – starr (GNA/GVA) oder klappbar (UHV) – verfügt die DF-Schnecke beim Ankippen über mehr effektive Übergabehöhe. Diese Baureihe gewährleistet (abhängig von der Schneckenlänge):

- maximale Überladehöhen (z.B. für das Überladen auf LKW während der Ernte)
- essentielle seitl. Reichweite (zum Beschicken von Sämaschinen)
- in eingeklapptem Zustand sehr kompakte Transportstellung (für Fahrt auf langen Distanzen)

SERIE DF

Hydraulisch klappbar, hydraulisch höhenverstellbar.

DETAILS

- seitlich klappbar mit Hydraulikzylinder
- in Serie mit auf Griff stehendem, verstärktem Doppelwendel im Einzugsbereich

- Kombination aus Edelstahl-Außenrohr mit verzinktem Stahlwendel (Serie VS)
- Edelstahl komplett (Serie V)
- Höhenverstellung: über Hydraulikzylinder
- Antrieb über Hydraulikmotor



LEISTUNGSÜBERSICHT | TECHNISCHE DATEN

Typ	Ø mm / Rohrwandung	Länge m	Leistung t/h	Material (Rohr/Gewinde)	System	Klappsystem	Ölmenge l/min	Höhenverstellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
DF 920 VS	220/2	5,80	75	V2A/verzinkt	angeflanscht	hydraulisch	60	☑	☑	—	—	☑	—
DF 1015 VS	250/2,5	5,40	120	V2A/verzinkt	angeflanscht	hydraulisch	80	☑	☑	—	—	☑	—
DF 1315 VS	320/3	5,40	180	V2A/verzinkt	angeflanscht	hydraulisch	90	☑	☑	—	—	—	—

☑ serienmäßig ☑ Sonderzubehör — nicht verfügbar

SERIE DF

Mechanisch klappbar, manuell höhenverstellbar.

DETAILS

- mechanisches Klappsystem (per Hand)
- Höhenverstellung über Seilwinde
- auf Griff stehender verstärkter Doppelwendel im Einzugsbereich
- Ausführung: komplett Normalstahl lackiert/ verzinkt (Serie S, Kombination Edelstahl-Außenrohr mit verzinktem Stahlwendel (Serie VS), Edelstahl komplett (Serie V))
- Antrieb über Hydraulikmotor



LEISTUNGSÜBERSICHT | TECHNISCHE DATEN

Typ	Ø mm / Rohrwandung	Länge m	Leistung t/h	Material (Rohr/Gewinde)	System	Klappsystem	Ölmenge l/min	Höhenverstellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
DF 715 V	170/2	4,60	35	V2A	angeflanscht	mechanisch	30	☑	☑	☑	☑	☑	☑
DF 716	180/2	4,80	40	Stahl lackiert	angeflanscht	mechanisch	30	☑	☑	☑	☑	☑	☑
DF 817 V	200/2	5,10	50	V2A	angeflanscht	mechanisch	45	☑	☑	☑	☑	☑	—
DF 817 VS	200/2	5,10	50	V2A/Stahl	angeflanscht	mechanisch	45	☑	☑	☑	☑	☑	—
DF 818 V	200/2	5,50	50	V2A	angeflanscht	mechanisch	45	☑	☑	☑	☑	☑	—
DF 818 VS	200/2	5,50	50	V2A/verzinkt	angeflanscht	mechanisch	45	☑	☑	☑	☑	☑	—
DF 918 VS	220/2	5,50	75	V2A/verzinkt	angeflanscht	mechanisch	60	☑	☑	☑	☑	☑	—

☑ serienmäßig ☑ Sonderzubehör — nicht verfügbar

SERIE DF *Hydraulisch klappbar, nicht höhenverstellbar.*

Die kostengünstige Alternative zum Überladewagen für den Anbau an vorhandene Muldenkipper.

Die Typen DF1315 und DF1615 sollten nur an Muldenkipper angebaut werden, da dort Aufbau und Rückwand stabiler sind und der Fahrzeugrahmen steifer ist. Das gewährleistet eine bessere Standfestigkeit beim Überladen.

Optional für Überladeschnecke 400 mm (DF1615):

- ☑ hydraulisch schwenkbare Auslaufschute
- ☑ Rückfahrkamera am Schneckenauslauf
- ☑ hydraulische Mengenregulierung im Zulauf
- ☑ elektrohydraulisches Steueraggregat



DETAILS

- ☑ hydraulisches Klappsystem ohne seitliche Höhenverstellung
- ☑ seitlich klappbar mit Hydraulikzylinder
- ☑ nur als Ausführung in Normalstahl lackiert
- ☑ 1 Satz Anbauteile
- ☑ Hydraulikmotor mit Absperrhahn



VORTEILE

- ☑ große Übergabehöhen
- ☑ hohe Leistung
- ☑ Überladewagensatz

LEISTUNGSÜBERSICHT | TECHNISCHE DATEN

Typ		Ø mm / Rohrwandung	Länge m	Leistung t/h	Material (Rohr/Gewinde)	System	Klappsystem	Ölmenge l/min	Höhenverstellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
DF	1315	330/3	5,40	180	Stahl lackiert	angeflanscht	hydraulisch	100	—	☑	—	—	—	—
DF	1615	400/3	5,40	240	Stahl lackiert	angeflanscht	hydraulisch	160	—	☑	—	—	—	—

☑ serienmäßig ☑ Sonderzubehör — nicht verfügbar

Über 25 JAHRE Qualität und Service aus Familienhand

Ihr Vertriebspartner:

CanAGRO GmbH

Sitz Emleben

Schwabhäuser Straße 1 · 99869 Emleben
 Telefon: 03621 514470 · Fax: 03621 5144722

Sitz Wiesbaden

Riedhof · 65207 Wiesbaden
 Telefon: 06122 2262 · Fax: 06122 13200

Mail: info@canagro.de
www.canagro.de